

Plafond de compensation

Plafond de compensation (système guidé)

pour l'espace de cuisine en construction par panneaux, constituée essentiellement des éléments suivants:

Construction porteuse à l'aide de profilés en T en aluminium anodisé recevant les éléments du plafond, cornière périphérique de raccordement au mur 25/25/2 mm. Les plaques du plafond ou les éléments de compensation sont placés dans la structure porteuse et se démontent sans outillage. La suspension de la sous-construction s'effectue en résistance à la compression, par tiges filetées. Toutes les plaques de plafond possèdent une liaison à blocage.

Matière des profilés en T et profilés muraux:

Aluminium AL-MG-SI 0.5 F 22, naturel anodisé E6/EV 1.

Matière des éléments de plafond: Aluminium 8 - 10 / 10 naturel anodisé.

Revêtu de film plastique en protection lors du transport et du montage.

Dimensions des éléments de plafond: 3000 x 333 mm max.

Caissons de compensation

Débit de soufflage: m³/h

Apport d'air neuf canalisé, en supplément du plafond plat EMK.

Par construction en caissons, constituée essentiellement des éléments suivants:

Construction légère en aluminium reliée étanche, épaisseur de paroi 10-20 / 10.

Chicane à perforation adaptée dans la zone de distribution de pression, pour favoriser l'établissement contrôlé et homogène de pression dans la zone de la sortie d'air.

Dimensions max. des éléments: 2000 x 270 mm. Fabrication EMK.

Raccords non fournis

Avec fourniture et montage.