

Lichtband T5

Leuchtkraft der Leuchtmittel: 4700 Lumen / Laufmeter

Deckenbündig in die EMK - Systemdecke integriertes Lichtband, Fett- und dampfdicht (IP 54) eingebaute 2-flammige Beleuchtung der Generation T5.

Modulare Leuchtenelemente einzeln verbunden über Stecksystem. Anschlusskabel (ca. 1m) für bauseitigen Elektroanschluss im Deckenhohlraum. Isolierwerkstoff und Mantelwerkstoff der Kabel wärmebeständig bis 90°C.

Leuchtmittel: TL-5 14 / 28 / 35W bis zu 104 Lumen/W,

Lichtfarbe: 840 weiss, Farbwiedergabe: 85 Ra.

Elektronische Vorschaltgeräte (EVG) TC geräteabhängig 75 - 90° C nicht regulierbar, sehr geringe Eigenerwärmung durch Verlustleistung höchstens 6 - 8 W / Gerät, schonender Warmstart, flimmerfreier Betrieb, Abschaltautomatik bei defektem Leuchtmittel.

Anschlussprofile aus Aluminium, Werkstoff AL-MG-Si 0,5 F22, naturfarben eloxiert E6/EV1. Separater, vom Gehäuse getrennter verzinkter und glänzend hochweiss beschichteter Reflektor.

Abdeckung aus Sicherheitsglas. Gesichert über demontierbare Dichtstücke aus eloxiertem Aluminium. Profildichtungen aus Silikon.

Mittlere Beleuchtungsstärke > 500 Lux

Bauhöhe Lichtband max. 110 mm, Breite max. 330 mm.

Inkl. Lieferung und Montage.